

## GOLDEN collection

### NEDEN GOLDEN COLLECTION ?

Üzerinden mevsimler geçmiş ahşap parke görüntüsüyle, döşendiği mekânlara ruhunu katarak gerçek ahşap hissini yaratmaktadır. Bu zarif koleksiyon dört tarafındaki mikro derzler sayesinde gerçek ahşap hissi verirken, ışığın yüzeyindeki hareketleriyle adeta bütünüdür. ünilin kilit sistemi sayesinde daha hızlı ve kolay döşenmektedir.

GL 510 | Porsuk

**PELI**  
Parquet

TURANLAR GROUP

VAS  
YEZİR KÖPRÜ

f t i p s /peliparke  
www.peliparke.com

*Biz doğamızı seviyoruz. Nesillerimizin ağaçların gölgesinde büyümesini istiyoruz.  
Ormanlarımızı yok etmeden kurumuş dal ve ağaçlardan yeni nesil parkeler üretiyoruz.*



**PELI**  
Parquet

## WOOD collection

### NEDEN WOOD COLLECTION ?

Dar kesim boyutu ile gerçek bir uzantık becerisini yansıtan eşsiz bir koleksiyondur. 10 mm kalınlığı sayesinde topuk sesini azaltarak mekanlarınıza duru bir sakinlik katar. Elle işlenmiş hissi yaratan fırçalı efektler, retro görüntüsü ve dokunulduğunda doğal ahşap parke duygusunu yansıtan yüzeyi sayesinde emsalsizdir. Kalabalık alanlar ve ağır mobilyaların olduğu mekânlarda rahatlıkla kullanılacak kadar dayanıklıdır. Dört tarafındaki mikro derzleri ve yüzeyindeki efektleriyle mükemmel bir uyum içersindedir. Unifit kilit sistemi sayesinde daha hızlı ve kolay döşenir.

WD 4113 | Avşa

AC4

TSE

E1

EN 13227-1

EN 13227-2

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

32

32

32

32

32

TEKNİK ÖZELLİKLER	
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
KALINLIK THICKNESS	10 mm
EMAT (m <sup>2</sup> /kg) DIMENSIONS (with weight)	1290 mm-142 mm
PAKET ADET PACK UNIT	7 adet
PAKET m <sup>2</sup> PACK m <sup>2</sup>	1.2822 m <sup>2</sup>
PAKET kg PACK kg	± 12 kg
PAKET m <sup>2</sup> PACK m <sup>2</sup>	64.113 m <sup>2</sup>
PAKET kg PACK kg	± 620 kg
ASMAYA DİRENÇ ABRASION RESISTANCE	AC 3 - 23. sınıf
GARANTİ / YIL WARRANTY / YEAR	10 yıl

Derzli Birleşim

AC4

TSE

E1

EN 13227-1

EN 13227-2

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

10 YIL GARANTİ

32

32

32

32

32

TEKNİK ÖZELLİKLER	
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
KALINLIK THICKNESS	8 ± 0.1 mm
EMAT (m <sup>2</sup> /kg) DIMENSIONS (with weight)	190 mm-1290 mm
PAKET ADET PACK UNIT	8 adet
PAKET m <sup>2</sup> PACK m <sup>2</sup>	1.9608 m <sup>2</sup>
PAKET kg PACK kg	15 ± 0.5 kg.
PAKET m <sup>2</sup> PACK m <sup>2</sup>	109.80 m <sup>2</sup>
PAKET kg PACK kg	± 840 kg.
ASMAYA DİRENÇ ABRASION RESISTANCE	AC 4 - 32. class
GARANTİ / YIL WARRANTY / YEAR	10 yıl

Derzli Birleşim

## AQUA STOP

Uygulamanın Avantajları



Malzeme Kalınlığı  
3 mm.

Format  
1,00 x 10,00 mm.

Yangın Sınıfı  
EN 13501-1 E

Isı Direnci  
0,075 m<sup>2</sup> K/W

Yerden ısıtma için uygundur.



2 si 1: İZOLASYON + NEM KÖRÜME  
Binaların toprak altında kalan sementlerini neme karşı korur.

3.1 t/m<sup>2</sup> BASINÇ DAYANIMI  
3.1 t/m<sup>2</sup> yüksek basınç dayanımı mi basıncı etkilerini için idealdir.

ΔL = 20 dB SES YALITIMI  
Lw = 20 dB Ses yalıtımı alti alanlarda duyumun gürültüyü azaltır.

6 dB ADIMLIK SES YALITIMI  
Her adımda 6 dB adimlik ses yalıtımı sağlar.

ISIYA DAYANIKLI - ALEV GEÇİRTİRİCİ  
Ürünün E sınıfı (EN 13501-1) Yangına dayanıklıdır.

YETKİLİ BAYİ KASE

444 PELI

## Derzli Ürün Renk Kataloğu 2016

GOLDEN  
collection

WOOD  
collection

AQUA STOP  
SILENT SHEET

